



PLANTA ARQUITECTÓNICA (EDIFICIO Ñ)



DETALLE CONSTRUCTIVO CUBÍCULO




COLOCACION DE CANCELERIA Y CRISTAL CLARO

COLOCACION DE CANCELERIA Y CRISTAL CLARO.

COLOCACION DE PANELAR BLANCO DE 5.5 MM.

DATOS GENERALES

- Reemplazo y colocación de cancelería a una altura de 2.46 mts. en aluminio color blanco de 3" con parte superior de cristal claro de 6mm y parte inferior con panelar blanco de 5.5. mm y 17 puertas parte superior de cristal claro de 6 mm y parte inferior de panelar blanco de 5.5 mm, con chapa para aluminio modelo 549 o similar.
- Puerta para baños color blanco, con panelar blanco de 5.5. mm con chapa para aluminio 549 o similar.
- Contacto duplex polarizado monofásico 15A-125A con cajas FS o FSS con tubo galvanizado pared delgada de 13 mm.
- Luminario en falso plafón tipo led de 40 watts de 60 x 60 cms. de sobreponer, marca technolle, con apagador con caja FS o FSS con tubo galvanizado de 4" pared delgada de 13 mm.
- Pintura vinílica para interiores lavable en muros, columnas, trabes y plafón en área de baños.
- Rehabilitación de muro existente en durok.



REALIZO Y REVISO: MTRO. MARIO AZCARY RANGEL MORALES ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO.	
VIZO MTRA. CAROLINA AMICA GONZALEZ JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.	
PLANO ARQUITECTÓNICO EDIFICIO (Ñ)	
FECHA: 29/JUL/2022	ESCALA: 1:100

A-2

ESCALA GRÁFICA